

EUROLITE Jeu 4 x AKKU TL-3 QCL RGB+UV Trusslight + mallette à fonction the change

GTIN: 4026397690897







Prix de catalogue: 891.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU TL-3 QCL RGB+UV Trusslight

Trusslight à LED RGB+UV et télécommande infrarouge, fonctionne sur batterie

- Idéal pour ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 Système 3 points
- Filetage pour l'installation sur des traverses
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 8h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 3 LED puissantes 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; balance des blancs; mode économie d'énergie
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; DJ itinérants / artistes solos; Location simple; bailleur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690897

Poids: 19,00 kg Longueur: 0.70 m Largeur: 0.27 m Hauteur: 0.52 m - Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX avec fonction de recharge

Trunk case

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
 - « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Poids: 14,15 kg

EUROLITE AKKU TL-3 QCL RGB+UV Trusslight

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz	
Type de protection:	IP20	
Classe de protection:	SK III	
Branchement électrique:	Pile/batterie intégré	
	Tramite	
	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)	
	Tramite	
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable	
Fusible:	F 1 A fusible interchangeable	
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2200 mAh, 24,42 Wh	
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 8h en fonction du programme utilisé	
	Durée de charge 2,5h	
Type de lampe:	Lampe LED	
Type de LED:	3 x 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)	
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz	
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9	
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable	
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable	
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive	

Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)	
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief	
Projection:	Exempt de scintillements	
Angle de départ:	10°	
Angle de départ (1/2 pic):	10°	
Angle de départ (1/10 pic):	33°	
Couleur du boîtier:	Noir mat	
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres	
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc	
Dimension:	Largeur : 12,22 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 14,3 cm	
Poids:	1,26 kg	
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)	
Télécommande		
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré	
Spécifications juridiques		
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle	

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX avec fonction de recharge

U	· ·	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz	
Puissance totale de raccordement:	Max. 1150 W	
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)	
	Tramite	
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable	
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm	
Poignée rabattables:	2 Pièce	
Charnière de blocage:	2 Pièce	
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage	
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm	
Couleur:	Noir, laminé	
Dimension du compartiment:	15,5 cm x 15,5 cm x 11,5 cm	
Compartiment à accessoires:	9 cm x 34 cm x 11,5 cm	
Dimension:	Largeur : 57 cm	
	Profondeur: 37 cm	
	Hauteur: 24,5 cm	

oids:	9,10 kg	