



Prix de catalogue: 712.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Trusslight variable et uplight, 3 x LED RGB+UV 7 W vives

- Compact et lumineux
- Parfait pour ALUTRUSS 3-PUNKT-SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet UV; Effet stroboscope
- 2 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; DJ itinérants / artistes solos
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690989

Poids: 10,00 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.45 m

ROADINGER Flightcase 4 x TL-3 TCL

Trunk case, PRO version

- Avec Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Poignée de transport robuste
- 2 charnières de blocage chromées
- Made in Germany
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 8,36 kg

EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	F 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 4; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Filetage M10
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc

Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 12,2 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 11,7 cm
Poids:	890 g
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,1 m
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x TL-3 TCL

Charge maximale:	25 kg
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Dimension du compartiment:	12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm
Compartiments à accessoires:	12,5 cm x 28 cm x 10,5 cm
Dimension interne:	37,5 cm x 28 cm x 10,5 cm
Dimension:	Largeur : 47 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 18 cm
Poids:	4,80 kg