

EUROLITE Jeu 4 x AKKU IP Flat Light 3 noir + bloc d'alimentation + sac soupté: : 20000860

GTIN: 4026397626629



Prix de catalogue: 1248.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 noir

Projecteur plat IP65 en noir à 3 LED 4in1 QCL RGBW 8 W, émetteur-récepteur QuickDMX

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 3 LED puissantes 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs préréglé
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW
 3: Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec étrier
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; bailleur; mariage/Gala/événements;
 DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397626629

Poids: 9,50 kg Longueur: 0.46 m Largeur: 0.36 m Hauteur: 0.27 m 1 x Appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x déclaration de conformité, 1 x Mode d'emploi

EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

Bloc d'alimentation et câble pour recharger simultanément 4 AKKU Flat Light 1/3L'étendue des fournitures

- 1 x chargeur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble adaptateur

EUROLITE Sac souple SB-14

Sacoche noire pratique, divisé en 4 compartiment, pour 4 Flat Lights AKKU

- Avec 2 Poches extérieures
- Avec 4 Compartiments
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

Données techniques:

Poids:	7,27 kg

EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 noir

Type de protection: Classe de protection: SK III Branchement électrique: Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite Type de batterie: 2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 23 Hz Canaux DMX: 3; 4; 6; 8; 10 Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz Angle de départ: 15°	Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 2500 mA
Branchement électrique: Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite Type de batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 23 Hz Canaux DMX: 3; 4; 6; 8; 10 Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz	Type de protection:	IP65
version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite Type de batterie: 2 x Lithium-lon 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 23 Hz Canaux DMX: 3; 4; 6; 8; 10 Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz	Classe de protection:	SKIII
Pile/batterie Tramite Type de batterie: 2 x Lithium-lon 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 23 Hz Canaux DMX: 3; 4; 6; 8; 10 Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz	Branchement électrique:	version encastrable câble d'alimentation à prise
Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 23 Hz Canaux DMX: 3; 4; 6; 8; 10 Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz		Pile/batterie
du programme utilisé Durée de charge 4h Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 23 Hz Canaux DMX: 3; 4; 6; 8; 10 Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz	Type de batterie:	2 x Lithium-lon 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 23 Hz Canaux DMX: 3; 4; 6; 8; 10 Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz	Batterie:	
Type de LED: 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 23 Hz Canaux DMX: 3; 4; 6; 8; 10 Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz		Durée de charge 4h
couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 23 Hz Canaux DMX: 3; 4; 6; 8; 10 Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz	Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX: Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz	Type de LED:	
Refroidissement: Refroidissement par convection passive Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz	Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Commande: Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz	Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz	Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Fréquence porteuse: 2,4 GHz	Commande:	infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande
Fréquence porteuse: 2,4 GHz	Préprogrammé dans:	
	Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ: 15°	Fréquence porteuse:	2,4 GHz
	Angle de départ:	15°

Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 17,2 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 6,2 cm
Poids:	1,61 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
	12,6V CC 6000 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via petits appareils C8 (M) « prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	4 x fiche creuse (F)
Poids:	0,49 kg

EUROLITE Sac souple SB-14

Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Nylon
Couleur:	Noir, hydrofuge
Dimension:	Largeur : 28 cm
	Profondeur : 22 cm
	Hauteur : 18 cm
Poids:	0,34 kg