



**Prix de catalogue: 1129.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180 blanc

Barre à 4 spots RGBW et 4 LED stroboscopiques blanches, connecteur QuickDMX (XLR)

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Poids léger et compact
- Projecteur orientable et inclinable
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### Projecteur

- 4 LED puissantes 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>4 spots pouvant être commandés individuellement

#### barre

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397693799

Poids: 14,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- 4 LED puissantes 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)<BR> commandé individuellement LEDs
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x sac, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

### **EUROLITE LED B-40 Laser, effet de faisceau, blanc**

Effet de faisceau LED à mélange de couleurs RGBW et laser RG

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 5 LED puissantes 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW<BR>3 segments pouvant être commandés individuellement
- Vitesse de rotation en continu; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Laser; Effet rayons; effet stroboscope
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- 7 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la tête; ventilateur dans la base
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Étrier, 4 x vis, 4 x Cale

### **EUROLITE EASY Show**

Contrôleur DMX programmé pour plus de 200 projecteurs d'EUROLITE

- Contrôleur DMX et enregistreur DMX faciles à utiliser
- Déjà programmé avec 200 projecteurs pour les débutants DMX
- Utilisable comme enregistreur DMX pour vos propres configurations, idéal pour les installations ou la location
- Idéal pour les projecteurs à LED de couleur, les systèmes KLS, les Moving Lights, les effets de lumière
- Ne nécessite aucune programmation, il suffit de brancher le projecteur et de commencer
- Tous les projecteurs peuvent être combinés librement pour former un spectacle
- Stockage des données sur clé USB
- Une liste de tous les appareils pris en charge est disponible sur [www.steinigke.de](http://www.steinigke.de)
- Vitesse d'écoulement réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer
- Effet stroboscope
- 24 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 12 couleurs prédéfinies
- Préprogrammés 24 scenes/chases et 12 cues
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif)
- Monochrome Écran LCD
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; installation
- Fonctionnement silencieux

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x Contrôleur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 2 x Câble USB, 2 x Étrier, 4 x vis

### **EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX**

Mini émetteur-récepteur DMX sans fil, 2,4 GHz, alimentation fantôme

- Connecteur USB facile à utiliser avec antenne pivotante

- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
  - Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
  - Indicateur de fonction LED
  - Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
  - Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
  - Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
  - Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
  - Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
  - A une portée de jusqu'à 400m par visibilité
  - Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

## Données techniques:

---

Poids: 10,79 kg

---

### EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180 blanc

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	3; 4; 8; 21
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Largeur : 60,5 cm

	Profondeur : 14 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	5,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Projecteur	
Type de LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Barre	
Type de LED:	4 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE LED B-40 Laser, effet de faisceau, blanc**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	5 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Vert (G) 40 mW 532 nm Rouge (R) 100 mW 650 nm
Canaux DMX:	3; 10; 22
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur dans la tête Ventilateur dans la base
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)

Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 39 cm
Poids:	4,30 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

### EUROLITE EASY Show

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5V CC 250 mA
Puissance totale de raccordement:	1,25 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation Tramite
Programmes:	Préprogrammés 24 scènes/chases et 12 cues
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif)
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 28,0 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 6,0 cm
Poids:	1,35 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

### EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

Alimentation électrique:	5V CC
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512 Sortie 512
Sortie DMX:	1 x USB, type A
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m par visibilité

Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Puissance de sortie RF:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 8,6 cm Profondeur : 4 cm Hauteur : 1,1 cm
Poids:	0,01 kg