



Prix de catalogue: 1962.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Positionnement au sein de PAN et TILT
- <p>EUROLITE Lyre LED TMH-W63 Zoom Wash
- <p class="featureSatz">Washlight PRO, 7 x 9 W, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung et zoom motorisé
- 7 LED puissantes 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN et 220° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Macros de mouvement réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 6° - 29°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Possibilité d'utilisation: Volant; debout
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Location simple

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397693805
Poids: 20,00 kg
Longueur: 1.20 m
Largeur: 0.80 m
Hauteur: 0.60 m
Article encombrant

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x œillet de fixation
- <p>EUROLITE Lyre LED TMH-S30
- <p class="featureSatz">Lyre compacte à LED 30 W, gobos et roue de couleur
- 1 LED puissante 30 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN et 170° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de couleur; Mise au point manuelle; Roue de gobo à gobos rotatifs
- Effet beam; Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeableables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x œillet de fixation
- <p>EUROLITE EASY Show
- <p class="featureSatz">Contrôleur DMX programmé pour plus de 200 projecteurs d'EUROLITE
- Contrôleur DMX et enregistreur DMX faciles à utiliser
- Déjà programmé avec 200 projecteurs pour les débutants DMX
- Utilisable comme enregistreur DMX pour vos propres configurations, idéal pour les installations ou la location
- Idéal pour les projecteurs à LED de couleur, les systèmes KLS, les Moving Lights, les effets de lumière
- Ne nécessite aucune programmation, il suffit de brancher le projecteur et de commencer
- Tous les projecteurs peuvent être combinés librement pour former un spectacle
- Stockage des données sur clé USB
- Une liste de tous les appareils pris en charge est disponible sur www.steinigke.de
- Vitesse d'écoulement réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer
- Effet stroboscope
- 24 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 12 couleurs
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif)
- Boîtier du pupitre
- Monochrome Écran LCD
- Préprogrammés 24 scenes/chases et 12 cues)
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Installation
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x contrôleur, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 2 x câble USB, 2 x étrier, 4 x vis
- <p>EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX
- <p class="featureSatz">Mini émetteur-récepteur DMX sans fil, 2,4 GHz, alimentation fantôme
- Connecteur USB facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)

- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m par visibilité
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Poids: 15,78 kg

EUROLITE Lyre LED TMH-W63 Zoom Wash

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	7 x 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	220° Positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement exact (résolution 16 bits)
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	15
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	6° - 29°
Angle de départ (1/2 pic):	6 - 18°
Angle de départ (1/10 pic):	11 - 29°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 7863 lx, 3 m : 1074 lx, 6 m : 269 lx Étroit vert (G) 1 m : 15691 lx, 3 m : 2179 lx, 6 m : 549 lx

Étroit B bleu 1 m : 2497 lx, 3 m : 406 lx, 6 m : 103 lx
 Étroit blanc froid (CW) 1 m : 17115 lx, 3 m : 2398 lx, 6 m : 605 lx
 Étroit tous 1 m : 40258 lx, 3 m : 5714 lx, 6 m : 1432 lx
 Large rouge (R) 1 m : 1586 lx, 3 m : 187 lx, 6 m : 49 lx
 Large vert (G) 1 m : 3083 lx, 3 m : 385 lx, 6 m : 101 lx
 Large B bleu 1 m : 568 lx, 3 m : 73 lx, 6 m : 20 lx
 Large blanc froid (CW) 1 m : 3372 lx, 3 m : 407 lx, 6 m : 106 lx
 Large tous 1 m : 8103 lx, 3 m : 994 lx, 6 m : 257 lx

Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 21,0 cm Profondeur : 16,0 cm Hauteur : 29,5 cm
Poids:	4,15 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Lyre LED TMH-S30

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	45 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Fusible:	T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Température de couleur:	8000K
Mouvement de basculement max. TILT:	170° Positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement exact (résolution 16 bits)
Équipement:	Roue de couleur; Mise au point manuelle; Roue de gobo à gobos rotatifs
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 14mm Diamètre de l'image 10mm Effet shake

Gobos interchangeable
Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile
de gobo

Canaux DMX:	10; 12
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	8°
Angle de départ (1/2 pic):	8°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 14450 lx, 3 m : 1574 lx, 6 m : 377 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 17,0 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 24,0 cm
Poids:	3,03 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE EASY Show

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5 V CC 250 mA
Puissance totale de raccordement:	1,25 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation
Programmes:	Préprogrammés 24 scenes/chases et 12 cues)
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif)
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB

Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 28,0 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 6,0 cm
Poids:	1,35 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

Alimentation électrique:	5 V CC
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface
Canaux DMX:	Entrée 512 Sortie 512
Sortie DMX:	1 x USB, type A
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m par visibilité
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 8,6 cm Profondeur : 4 cm Hauteur : 1,1 cm
Poids:	10 g