



Prix de catalogue: 1426.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Spot de théâtre AKKU THA-20PC TRC noir

Projecteur de théâtre LED Akku, régulateur manuel de brillance

- Deux filtres givrés supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- Nouvelle technologie LED qui simule la courbe de température de couleur d'une lampe halogène lors de la variation de l'intensité lumineuse
- Boîtier solide métallique
- Durée de fonctionnement jusqu'à 2h
- 1 LED puissante 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Mariage/Gala/événements; Vidéo et photographie; Restaurants, bars et hôtels
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Pieds en caoutchouc
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x porte-filtre, 1 x coupe-flux, 2 x disque diffuseur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694130

Poids: 20,60 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4 x THA-20PC

- 6,5 mm,
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 17,62 kg

EUROLITE Spot de théâtre AKKU THA-20PC TRC noir

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 2h Durée de charge 3h |
| LED: | 1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène) |
| Température de couleur: | 3000K |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 17° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 17° Filtre contre le gel 19° Filtre contre le gel 26° |
| Rendu de couleur (CRI): | 92 Ra |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Dimension: | Longueur : 21 cm Largeur : 14,5 cm Hauteur : 21 cm |
| Poids: | 2,38 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4 x THA-20PC

| | |
|------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Compartiment d'appareil: | 16 cm x 19 cm x 13,5 cm |
| Dimension interne: | 42,5 cm x 43 cm x 18 cm |
| Compartiments à accessoires: | 10,5 cm x 43 cm x 18 cm |
| Épaisseur du matériau: | 6,5 mm |
| Dimension: | Largeur : 51 cm Profondeur : 46 cm Hauteur : 27 cm |
| Poids: | 8,10 kg |