EUROLITE Jeu 4 x spot de théâtre AKKU THA-20PC TRC noir + mallette

Réf. : 20000873

GTIN: 4026397694130

Prix de catalogue: 1426.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Spot de théâtre AKKU THA-20PC TRC noir

Projecteur de théâtre LED Akku, régulateur manuel de brillance

- Deux filtres à gel supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- Nouvelle technologie LED qui simule la courbe de température de couleur d'une lampe halogène lors de la variation de l'intensité lumineuse
- Boîtier solide métallique
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 2h
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 1 LED puissante 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Pieds en caoutchouc
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements; vidéo et photographie; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x porte-filtre, 1 x coupe-flux, 2 x Filtre à gel

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694130
Poids: 20,60 kg
Longueur: 1.20 m
Largeur: 0.80 m
Hauteur: 0.50 m
Article encombrant

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

ROADINGER Flightcase 4 x THA-20PC

- 6,5 mm,
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	17,62 kg

EUROLITE Spot de théâtre AKKU THA-20PC TRC noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 2h Durée de charge 3h
Type de LED:	1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17° Filtre à gel 19° Filtre à gel 26°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 21 cm Largeur : 14,5 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	2,38 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

ROADINGER Flightcase 4 x THA-20PC

Charge maximale:	50 kg
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Compartiment d'appareil:	16 cm x 19 cm x 13,5 cm
Dimension interne:	42,5 cm x 43 cm x 18 cm
Compartiment à accessoires:	10,5 cm x 43 cm x 18 cm
Épaisseur du matériau:	6,5 mm
Dimension:	Largeur : 51 cm Profondeur : 46 cm Hauteur : 27 cm
Poids:	8,10 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.