



Prix de catalogue: 1902.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU UP-7 QCL Spot QuickDMX

Uplight, 7 x LED 4in1 8 w, émetteur-récepteur QuickDMX, filtre frost et télécommande infrarouge

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- Boîtier métallique robuste avec poignée de transport et pied pliable pour une installation en angle
- Durée de fonctionnement jusqu'à 17h en fonction du programme utilisé
- 7 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs réglable
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Monochrome Écran OLED
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694994

Poids: 25,00 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.45 m

- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Pieds en caoutchouc
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x disque diffuseur, 2 x vis moletée, 1 x déclaration de conformité, 1 x mode d'emploi

ROADINGER Flightcase EC-AU4 4 x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX

Trunk case

- Le passage des câbles permet de charger les appareils dans l'étui
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 6 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 21,00 kg

EUROLITE AKKU UP-7 QCL Spot QuickDMX

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 70 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Pile/batterie intégré |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 17h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3,5h |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 1 - 23 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |

| | |
|-----------------------------|---|
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX |
| Préprogrammé dans: | EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ: | 9° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 9° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 18° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Monochrome Écran OLED |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Dispositif antivol: | KENSINGTON-LOCK |
| Dimension: | Largeur : 13,8 cm Profondeur : 16,7 cm Hauteur : 18,9 cm |
| Poids: | 3,60 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase EC-AU4 4 x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 1 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 1 Pièce |
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 6 mm; bois stratifié collé en plusieurs couches |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Dimension interne: | 45 cm x 36 cm x 20 cm |
| Compartiment d'appareil: | 16 cm x 14,5 cm x 18 cm |
| Dimension: | Largeur : 49 cm Profondeur : 40 cm Hauteur : 27 cm |
| Poids: | 6,60 kg |