



Prix de catalogue: 1962.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-3002 Next

Barre à 4 spots très lumineux RGBAW/UV, connecteur QuickDMX, télécommande infrarouge et étui de transport

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- 7 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 19°
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 21 couleurs
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; choix de la couleur; sélection du programme
- Effet UV
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur
- Points de montage et sorties d'alimentation pour des appareils supplémentaires
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x sac, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 4 x vis moletée, 4 x cale, 1 x batterie, 1 x fiche de terminaison courant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397700534

Poids: 36,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

EUROLITE LED Laser Derby MK2

Effet lumineux DMX à laser RG (2M), derby LED rotatif, stroboscope et télécommande infrarouge

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 7 programmes de spectacle intégrés
- Dimmer électronique; macros couleurs réglable
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Laser; Effet rayons; Effet stroboscope
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 2
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Laser

- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

Effet lumineux

- 4 LED puissantes 10 W SMD 5050 R/G/B/W

Stroboscope

- 16 LED puissantes 0,6 W SMD 2835 blanc froid (CW)

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 4 x cale

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Console d'éclairage DMX et contrôle innovant de projecteur LED

- Contrôle facile des projecteurs LED jusqu'à 6 couleurs, des rampes lumineuses compactes et des effets lumineux simples
- Pour 8 appareils ou groupes d'appareils, avec jusqu'à 4 segments chacun
- Programmation rapide et facile
- Il est facile d'ajouter manuellement d'autres appareils
- 8 effets de couleur directement sélectionnables
- Trois canaux supplémentaires par appareil peuvent être patchés librement (par exemple pour les mouvements)
- Sélection et simulation de la roue chromatique
- 24 emplacements de mémoire pour les ambiances et les chenillards
- Plusieurs chenillards et scènes peuvent se dérouler simultanément
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Commande de la mesure par signal musical ou bouton TAP
- Réglage aisé de la gradation totale, du temps de transition et de la durée de fonctionnement
- Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page(s)
- Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
- Commandé via DMX; Commande de la musique via RCA (F) version encastrable; Commande de la musique via Microphone
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Firmware pouvant être mis à jour

L'étendue des fournitures

- 1 x contrôleur, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe

EUROLITE Trépied en acier STV-60-WOT EU noir

Pied d'éclairage, fabriqué dans l'UE, charge maximale 30 kg, hauteur 150-315 cm

- Pied de lumière stable pour une utilisation mobile

- Pivot TV
- Disponible en plusieurs couleurs
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable
- Réglable en hauteur

L'étendue des fournitures

- 1 x trépied, 1 x mode d'emploi

EUROLITE Sac souple L SB-4

Sacoche noire pour 4 appareils max., 320 x 320 x 200 mm

- Le sac de transport pratique offre suffisamment de place pour divers effets de lumière et accessoires
- Avec Cloison de séparation
- Avec 2 Poches extérieures
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

L'étendue des fournitures

- 1 x sac

OMNITRONIC Rallonge appareils froids 3 x 0,75 0,6 m noir<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble réseau

ROADINGER Mallette table de mixage pro MCA-19-N, 3HE, noire

Rack case

- Rails profilés inclinés pour une utilisation optimale de l'appareil par le haut
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Couvercle amovible
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Pieds en caoutchouc
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- 3 HE

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

Mini émetteur-récepteur DMX sans fil, 2,4 GHz, alimentation fantôme

- Connecteur USB facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m par visibilité
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble USB

Données techniques:

Poids: 29,89 kg

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-3002 Next

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 225 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Longueur du câble: | 3 m |
| Sortie de courant: | 2 x Appareils froids (F) version encastrable sécurisé 1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 2,5 A Fusible interchangeable |
| Fusible sortie réseau par canal: | 5 x 20 mm, T 5 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 7 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 2; 4; 6; 10; 24; 28 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Préprogrammé dans: | EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Angle de départ: | 19° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 19° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 35° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Broche TV Ø 28 mm Demi-collier en forme d'oméga |
| Dimension: | Largeur : 1,28 m Profondeur : 8 cm Hauteur : 29 cm |
| Poids: | 11,14 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE LED Laser Derby MK2

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 60 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Sortie de courant: | Appareils froids (F) version encastrable Bypass |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1,6 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Canaux DMX: | 2; 4; 5; 6; 8; 7; 9 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light Captain; EASY SHOW 2 |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |

| | |
|------------------------------------|--|
| Éléments de commande: | Touches de navigation, Commande rotative de sensibilité |
| État LED: | DMX, mode esclave, Mode auto, Mode son |
| Dimension: | Largeur : 26 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 19 cm |
| Poids: | 2,17 kg |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Longueur du câble: | 1,5 m |
| Laser | |
| Classe laser: | 2M |
| Couleur du laser: | R/G |
| Module laser: | Vert (G) 35 mW 515nm Rouge (R) 100 mW 650 nm |
| Effet lumineux | |
| LED: | 4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W |
| Stroboscope | |
| LED: | 16 x 0,6 W SMD 2835 blanc froid (CW) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 9 V CC 800 mA |
| Puissance totale de raccordement: | 10 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| Programmes: | Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page(s) |
| Canaux DMX: | Sortie 240 |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | DMX; Commande de la musique via RCA (F) version encastrable; Commande de la musique via Microphone |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB (FAT 32) |
| Port USB: | Typ A |
| Couleur: | Noir |
| PC connect: | , Firmware pouvant être mis à jour |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13,35 cm Hauteur : 8,5 cm |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Poids: | 2,25 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |

EUROLITE Trépied en acier STV-60-WOT EU noir

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Charge maximale: | 30 kg |
| Hauteur: | Maximal : 320 cm Minimal : 150 cm |
| Système d'enregistrement: | Broche TV Ø 28 mm |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/lumière |
| Matériau: | Acier/magnésium |
| Couleur: | Noir |
| Dimension de transport: | 1,26 m x 12 cm x 15 cm |
| Poids: | 5,65 kg |

EUROLITE Sac souple L SB-4

| | |
|----------------------------|--|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Sangle: | 2 Pièce |
| Matériau: | Nylon |
| Couleur: | Noir, hydrofuge |
| Dimension du compartiment: | 15 cm x 15 cm x 20 cm |
| Dimension interne: | 31 cm x 34 cm x 20 cm |
| Dimension: | Largeur : 32 cm Profondeur : 41 cm Hauteur : 20 cm |
| Poids: | 520 g |

OMNITRONIC Rallonge appareils froids 3 x 0,75 0,6 m noir

| | |
|----------------------|---|
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm ² Câble d'alimentation |
| Longueur du câble: | 0,6 m |
| Raccord A: | 1 x Appareils froids (M) |
| Raccord B: | 1 x Appareils froids (F) |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 80 g |

ROADINGER Mallette table de mixage pro MCA-19-N, 3HE, noire

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Couvercle amovible: | 1 Pièce |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée de transport: | 1 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |

| | |
|--------------------------------|--|
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm |
| Couleur: | Noir, laminé; marron foncé, laminé |
| Dimension interne: | 45 cm x 20 cm x 10,5 cm |
| Largeur des plaques frontales: | 19" |
| Hauteur de pose: | Env. 13,5 cm (3 U) |
| Profondeur de pose: | 105 mm |
| Conception du boîtier: | 3 HE |
| Dimension: | Largeur : 55 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 23,5 cm |
| Poids: | 5,10 kg |

EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

| | |
|---------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 5 V CC |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface |
| Canaux DMX: | Entrée 512 Sortie 512 |
| Sortie DMX: | 1 x USB, type A |
| Commande: | DMX; QuickDMX; plug and play |
| Portée: | Jusqu'à 400m par visibilité |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur |
| Modulation: | GFSK |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 8,6 cm Profondeur : 4 cm Hauteur : 1,1 cm |
| Poids: | 10 g |

EUROLITE Émetteur QuickDMX

| | |
|---------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 5 V CC 1 A |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) |
| Canaux DMX: | Sortie 512 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches |
| Commande: | QuickDMX; DMX; plug and play |
| Portée: | Jusqu'à 400m |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur |

| | |
|-------------|---|
| Modulation: | GFSK |
| Couleur: | Argenté |
| Dimension: | Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm |
| Poids: | 150 g |