OMNITRONIC Ensemble microphone à condensateur large membrane MIC CM-78MK2 + écra

Réf: [illegible]
GTIN: 4026397691429





Prix de catalogue: 148.75 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Microphone à condensateur (large membrane) MIC CM-78MK2

Microphone à condensateur à large diaphragme pour un usage professionnel en studio

- Brillance élevée et son particulièrement précis grâce à une électronique et une capsule de haute qualité
- Membrane extrêmement fine de 34 mm recouverte d'or
- Idéal pour presque toutes les applications d'enregistrement, comme la voix, les pianos et les instruments acoustiques
- Caractéristique cardioïde avec un faible bruit propre et un niveau de pression acoustique maximal élevé
- Boîtier métallique robuste avec finition noire
- Alimentation fantôme 48 V
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Enregistrement à domicile et studios

  L'étendue des fournitures
- 1 x Mode d'emploi, 1 x microphone, 1 x Support, 1 x protection contre le vent

OMNITRONIC Écran d'isolation acoustique pour microphone AS-04, pliable avec trépied

Écran d'isolation acoustique pour microphone, studio et live

- Absorbeur/diffuseur transportable pour les applications studio et live
- Réduit au minimum les influences spatiales gênantes telles que les réflexions, les échos et les bruits parasites lors de l'enregistrement de voix et d'instruments
- Trépied de table extensible
- 3 segments pliables
- Cadre solide en acier avec mousse acoustique haute densité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397691429

Poids: 1,64 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.27 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x pied

Données techniques:

Poids:	1,28 kg

OMNITRONIC Microphone à condensateur (large membrane) MIC CM-78MK2

Type:	Microphone de studio
Type de micro:	Condensateur
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>78 dB
Sensibilité:	-33 dB
Pression acoustique max.:	130 dB
Alimentation fantôme:	Ou 48 V DC
Impédance:	200 Ohm
Connexions:	Microphone via XLR 3 broches
Commutateur:	Sans
Poids:	0,45 kg

OMNITRONIC Écran d'isolation acoustique pour microphone AS-04, pliable avec trépied

Système d'enregistrement:	Filetage 5/8 pouce
Type (trépied en général):	Pied de microphone (table)
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 21 cm Profondeur : 20 cm Hauteur : 38 cm
Poids:	0,84 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.