



### Caractéristiques:

#### EUROLITE Spot AKKU Mini UP-4 QCL

Petit Uplight IP65 à batterie, LED RGBW et télécommande infrarouge

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- Chargeur automatique intégré
- 4 LED 4 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 10 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via commande de la musique via microphone; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 19°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397695199

Poids: 11,00 kg

Longueur: 0.70 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.52 m

#### ROADINGER Flightcase 4x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis

- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 9,25 kg

### EUROLITE Spot AKKU Mini UP-4 QCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V 1500 mA
Puissance totale de raccordement:	Max. 30 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable Tramite
Type de batterie:	1 x 12,6 V, 3200 mAh, 40,32 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 2h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 4 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Commande de la musique via microphone; stand- alone; Télécommande infrarouge
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	19°
Angle de départ (1/10 pic):	39°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 10 cm Largeur : 11 cm Hauteur : 12 cm
Poids:	1,25 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x Pile bouton CR2025
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

**ROADINGER Flightcase 4x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot**

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	20 mm
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	11 cm x 10 cm x 12 cm
Dimension interne:	54 cm x 20 cm x 13 cm
Compartiment à accessoires:	54 cm x 8,5 cm x 13 cm
Épaisseur du matériau:	6,5 mm
Dimension:	Longueur : 58 cm Largeur : 24 cm Hauteur : 17 cm
Poids:	4,25 kg

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x télécommande