



**Prix de catalogue: 379.61 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Spot LED PFR-50 WW Fresnel

Projecteur compact LED COB 20 W, zoom manuel, rendu de couleur (IRC) > 95

- 1 LED puissante 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Avec lentille de Fresnel
- Avec un Angle de départ de 11° - 40°
- Exempt de scintillements
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Commandé via stand-alone; DMX (facultatif); Fonction maître/esclave (facultatif)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Installation; Théâtre; Bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x coupe-flux, 1 x prise, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397581522

Poids: 3,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

#### EUROLITE Interface DMX pour LED PFE-50

Unité de contrôle à interface DMX pour projecteur profile PFE-50 3000 K LED EUROLITE

- Ajoute une fonctionnalité DMX complète au projecteur
- Commandé via DMX; Fonction maître/esclave
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Écran LED 7 segments 4 chiffres

## L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble USB, 4 x vis

## Données techniques:

---

Poids: 2,06 kg

---

### EUROLITE Spot LED PFR-50 WW Fresnel

|                                    |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement:  | 48 W                                                                                                                                                                      |
| Type de protection:                | IP20                                                                                                                                                                      |
| Classe de protection:              | SK I                                                                                                                                                                      |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via Connecteur fileté (M)<br>IP 3 broches version encastrable Câble<br>d'alimentation à prise contact de protection (inclus<br>dans la livraison) |
| Sortie de courant:                 | Connecteur fileté 3 broches (F) version<br>encastrable                                                                                                                    |
| Fusible:                           | 5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable                                                                                                                                  |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                                                                 |
| LED:                               | 1 x 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud<br>(WW)                                                                                                                          |
| Température de couleur:            | 3100K                                                                                                                                                                     |
| Refroidissement:                   | Ventilateur                                                                                                                                                               |
| Commande:                          | Stand-alone; DMX (facultatif); Fonction<br>maître/esclave (facultatif)                                                                                                    |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                                                  |
| Angle de départ:                   | 11° - 40°                                                                                                                                                                 |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 11 - 30°                                                                                                                                                                  |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 21 - 40°                                                                                                                                                                  |
| Rendu de couleur (CRI):            | 96 Ra                                                                                                                                                                     |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit blanc chaud (WW) 1 m : 20302 lx, 3 m :<br>2529 lx, 6 m : 667 lx<br>Large blanc chaud (WW) 1 m : 5751 lx, 3 m : 748<br>lx, 6 m : 207 lx                             |
| Couleur du boîtier:                | Noir                                                                                                                                                                      |
| Matériau:                          | Plastique; Aluminium                                                                                                                                                      |
| Intégration dans de projecteur:    | Ø 11 cm                                                                                                                                                                   |
| Dimension:                         | Longueur : 30,5 cm<br>Largeur : 16,0 cm<br>Hauteur : 22,0 cm                                                                                                              |
| Poids:                             | 1,94 kg                                                                                                                                                                   |
| Classification du bruit:           | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux<br>environnements sensibles au bruit)                                                                                           |
| Câble secteur/câble d'alimentation |                                                                                                                                                                           |
| Conception du câble:               | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F                                                                                                                                          |

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Longueur du câble:               | Env. 1,4 m                                             |
| <b>Étrier</b>                    |                                                        |
| Diamètre des trous de fixation:  | 1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 4 x Ø4mm                          |
| Matériau:                        | Aluminium, 3 mm                                        |
| <b>Coupe-flux</b>                |                                                        |
| Matériau:                        | Métal, 1 mm                                            |
| Diamètre de l'anneau:            | Extérieur : 99 mm<br>Intérieur : 90 mm                 |
| <b>Spécifications juridiques</b> |                                                        |
| Produit spécial:                 | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:                     | Éclairage pour effets de spectacle                     |

#### **EUROLITE Interface DMX pour LED PFE-50**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Type de protection: | IP20                            |
| Canaux DMX:         | 2                               |
| Commande:           | DMX; Fonction maître/esclave    |
| Couleur du boîtier: | Noir                            |
| Type d'écran:       | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Poids:              | 120 g                           |