



**Prix de catalogue: 2795.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL CRMX MK2

Projecteur à batterie IP65 avec LED RGBW, CRMX, filtres à gel et télécommande IR

- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Deux filtres à gel supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- 7 LED puissantes 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs; mode économie d'énergie
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; RDM
- Déjà préprogrammé pour Light'J; Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 6°
- Avec Double étrier
- Écran OLED
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Indicateur de charge
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397748253

Poids: 22,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; usage portable; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x Filtre à gel, 2 x vis moletée, 1 x déclaration de conformité, 2 x Étrier

### ROADINGER Flightcase 4 x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX avec fonction de recharge

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle

#### L'étendue des fournitures

- 1 x mallette, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

### Données techniques:

---

Poids: 21,44 kg

---

### EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL CRMX MK2

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP

Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; RDM
Préprogrammé dans:	Light'J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	6°
Angle de départ (1/2 pic):	6° Filtre à gel 13° Filtre à gel 20°
Angle de départ (1/10 pic):	16° Filtre à gel 32° Filtre à gel 44°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Écran:	Battery runtime calculation , indicateur de charge
Couleur:	Noir
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 23,4 cm Hauteur : 28,0 cm Diamètre : Ø 17,0 cm
Poids:	5,30 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit); classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX avec fonction de recharge**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle

Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartment d'appareil:	18 cm x 25 cm x 26 cm
Compartment à accessoires:	11,5 cm x 51,5 cm x 27 cm
Dimension:	Largeur : 64 cm Profondeur : 56,5 cm Hauteur : 47 cm
Poids:	20,20 kg