



### Caractéristiques:

#### EUROLITE Lyre LED TMH-17 Spot

Lyre compacte à LED 30 W, gobos et roue de couleur

- Poids léger et compact
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur
- Positionnement au sein de 540° PAN, 200° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle
- Dimmer électronique
- Effet gobo; effet beam; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Avec un Angle de départ de 12°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397589863

Poids: 28,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

#### ROADINGER Flightcase 4 x LED TMH-13/17/S30/W36

Trunk case avec roulettes

- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Roulettes

## Données techniques:

Poids: 23,70 kg

### EUROLITE Lyre LED TMH-17 Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur
Mouvement de basculement max. TILT:	200° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	2 - 23 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert  Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
Canaux DMX:	9; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 3 m : 1677 lx, 6 m : 417 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres

Dimension:	Largeur : 17 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	2,70 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x LED TMH-13/17/S30/W36**

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	Roulettes
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	18 cm x 15,5 cm x 29 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 15,5 cm x 29 cm
Dimension interne:	49 cm x 32,5 cm x 29 cm
Dimension:	Largeur : 55 cm Profondeur : 38 cm Hauteur : 47 cm
Poids:	12,90 kg

#### **Contenu de la livraison:**

- 1 x Movinglight
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x demi-collier en forme d'oméga
- 2 x vis
- 4 x Cale
- 1 x Œillet de fixation