



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

FUTURELIGHT DMH-380 Hybrid CMY Moving-Head Spot/Beam

PRO spot/beam/wash moving-head with 380 W COB LED, large zoom, frost, CMY color mixing and animation wheel

- 1 LED puissante 380 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Prisme linéaire bidirectionnel à 6 facettes et prisme à 8 facettes à vitesse variable, combinables pour des effets multifacettes
- Positionnement au sein de 540° PAN et 260° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer, zoom, focus, rotation de gobo
- Prisme 8 fois rotatif; Prisme 8 fois Linéaire rotatif; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point motrice; Filtre contre le gel Linéaire; animation wheel rotatif
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobo indexable
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos et ouvert
Effet shake
- Mélange de couleurs CMY pour des variations de couleurs illimitées
- Roue de couleur avec 6 couleurs dichroïques et ouvert et filtre de correction CTO
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur à température contrôlée dans la base
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 50°
- Multicolore Écran LCD,
avec batterie de secours pour un usage simplifié peut être équipé ultérieurement

Logistique

EAN / GTIN: 4026397093247

Poids: 95,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX; RDM; Commande de la musique via Microphone; CRMX by LumenRadio peut être équipé ultérieurement; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
 - Modulation de largeur d'impulsion variable
 - Avec Demi-collier en forme d'oméga
 - Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; Bailleur
 - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
 - Bon indice de rendu de couleur (IRC)
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
 - Fonctionnement très silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x câble XLR

ROADINGER Flightcase 2x DMH-380

Trunk case avec roulettes

- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Avec 1 Compartiments à accessoires
- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 6 fermetures papillon haut de gamme
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle

Données techniques:

Poids: 93,60 kg

FUTURELIGHT DMH-380 Hybrid CMY Moving-Head Spot/Beam

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 450 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Sortie de courant: | IP T-Con (F) version encastrable |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 3,15 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 380 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 260° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Fréquence du flash: | 1 - 16 Hz |

| | |
|------------------------------------|--|
| Équipement: | Prisme 8 fois rotatif; Prisme 8 fois Linéaire rotatif; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point motrice; Filtre contre le gel Linéaire; animation wheel rotatif |
| Création de couleur: | Mélange de couleurs CMY pour des variations de couleurs illimitées |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 6 couleurs dichroïques et ouvert et filtre de correction CTO |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos et ouvert Diamètre externe 20mm Diamètre de l'image 16mm Effet shake Gobo indexable Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos et ouvert Effet shake |
| Canaux DMX: | 26; 30 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 5 broches version encastrée IP XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | XLR 5 pôles (W) version encastrée IP XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Refroidissement: | 4 x ventilateur à température contrôlée dans la tête 1 x ventilateur à température contrôlée dans la base |
| Commande: | Stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX; RDM; Commande de la musique via Microphone; CRMX by LumenRadio peut être équipé ultérieurement; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 1° - 50° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 1 - 50° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 1 - 50° |
| Rendu de couleur (CRI): | 85 Ra via Filtre |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit blanc froid (CW) 6 m : 61479 lx Large blanc froid (CW) 1 m : 25101 lx, 3 m : 2877 lx, 6 m : 797 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | 2x Demi-collier en forme d'oméga |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD batterie de secours peut être équipé ultérieurement |
| Dimension: | Largeur : 41,5 cm Profondeur : 25,4 cm Hauteur : 63,2 cm |
| Poids: | 22,00 kg |
| Classification du bruit: | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
| Spécifications juridiques | |

| | |
|------------------|--|
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 2x DMH-380

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 100 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 3 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 6 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Compartiments à accessoires: | 75 cm x 8,5 cm x 25 cm |
| Compartiment d'appareil: | 26,5 cm x 42,5 cm x 60 cm |
| Dimension interne: | 75 cm x 53 cm x 60 cm |
| Épaisseur du matériau: | 10 mm |
| Dimension: | Largeur : 81 cm Profondeur : 59 cm Hauteur : 88 cm |
| Poids: | 44,10 kg |