



Prix de catalogue: 3806.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom bl

Washlight avec 19 LED puissantes de 15 watts (4in1), zoom motorisé et boîtier blanc

- 19 LED puissantes 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 3 segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 630° PAN et 270° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur dans la base
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 40°
- Multicolore Écran LCD
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397702668

Poids: 60,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga

ROADINGER Flightcase 4x TMH-X4

Trunk case

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt

Données techniques:

Poids: 59,85 kg

EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom bl

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 225 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 2 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 19 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 270° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 630° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Équipement: | Zoom motrice |
| Canaux DMX: | 16; 24 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée dans la tête Ventilateur dans la base |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 1° - 40° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 1 - 25° |

| | |
|------------------------------------|---|
| Angle de départ (1/10 pic): | 8 - 40° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit rouge (R) 3 m : 2779 lx, 6 m : 763 lx Étroit vert (G) 3 m : 7893 lx, 6 m : 1841 lx Étroit B bleu 3 m : 1468 lx, 6 m : 390 lx Étroit blanc froid (CW) 3 m : 9558 lx, 6 m : 2468 lx Étroit tous 3 m : 19553 lx, 6 m : 5001 lx Large rouge (R) 3 m : 272 lx, 6 m : 73 lx Large vert (G) 3 m : 583 lx, 6 m : 160 lx Large B bleu 3 m : 117 lx, 6 m : 34 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 740 lx, 6 m : 211 lx Large tous 3 m : 1568 lx, 6 m : 439 lx |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD |
| Dimension: | Largeur : 30,5 cm Profondeur : 20,0 cm Hauteur : 40,0 cm |
| Poids: | 8,62 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4x TMH-X4

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 100 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt |
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Dimension interne: | 74 cm x 47 cm x 40 cm |
| Compartment d'appareil: | 32 cm x 23 cm x 40 cm |
| Compartiments à accessoires: | 8 cm x 47 cm x 24 cm |
| Dimension: | Largeur : 80 cm Profondeur : 53 cm Hauteur : 55 cm |
| Poids: | 21,50 kg |