

## EUROLITE Set 4x AKKU MBT-3 Spot MK2 + Flightcase with wheels and charging function

GTIN: 4026397739503



### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU MBT-3 Spot MK2

Light fan for special uplight and beam effects with rechargeable battery

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 3 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) <BR> commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable
- Effet stroboscope; Effet éventail; effet d'uplight
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; EASY SHOW 2; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Construit avec un faible encombrement
- Avec un Angle de départ de 13°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; bailleur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397739503

Poids: 35,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

**ROADINGER Flightcase 4x AKKU MBT-3 with wheels and charging function**

Trunk case avec roulettes

- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 75 mm
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle

**Données techniques:**

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 33,90 kg |
|--------|----------|

**EUROLITE AKKU MBT-3 Spot MK2**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de protection:      | IP20                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classe de protection:    | SK I                                                                                                                                                                                                                                           |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                        |
| Longueur du câble:       | 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sortie de courant:       | Appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                                                                                                       |
| Fusible:                 | 5 x 20 mm, T 1,6 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                     |
| Type de batterie:        | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh                                                                                                                                                                                                     |
| Batterie:                | Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction<br>du programme utilisé<br><br>Durée de charge 4h                                                                                                                                              |
| Batterie:                | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré                                                                                                                                                                                      |
| Type de lampe:           | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de LED:             | 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                                                                                               |
| Angle d'inclinaison:     | 180 °                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence du flash:      | 0 - 25 Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Canaux DMX:              | 3; 4; 8; 12; 16                                                                                                                                                                                                                                |
| Entrée DMX:              | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                          |
| Sortie DMX:              | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                          |
| Refroidissement:         | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                                                         |
| Commande:                | Stand-alone; fonction maître/esclave; commande<br>de la musique via microphone; Télécommande<br>infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif);<br>W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif);<br>CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fixtures disponibles pour: | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; EASY SHOW 2; Colorchief |
| Projection:                | Exempt de scintillements                                                  |
| Construction:              | Construit avec un faible encombrement                                     |
| Angle de départ:           | 13°                                                                       |
| Angle de départ (1/2 pic): | 13°                                                                       |
| Couleur du boîtier:        | Noir                                                                      |
| Type d'écran:              | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                           |
| Dimension:                 | Longueur : 30,5 cm<br>Largeur : 9,5 cm<br>Hauteur : 22 cm                 |
| Poids:                     | 4,15 kg                                                                   |
| Classification du bruit:   | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                           |
| Produit spécial:           | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                    |
| Utilisation:               | Éclairage pour effets de spectacle                                        |

#### ROADINGER Flightcase 4x AKKU MBT-3 with wheels and charging function

|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique:          | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br><br>Tramite |
| Longueur du câble:               | 1,5 m                                                                                                                           |
| Fusible:                         | 5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable                                                                                        |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                                                                                           |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce                                                                                                                         |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                                                                                         |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage                                                                      |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 75 mm<br>4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle                                    |
| Matériau:                        | Bois stratifié collé en plusieurs couches                                                                                       |
| Couleur:                         | Noir, laminé                                                                                                                    |
| Dimension interne:               | 58 cm x 44,5 cm x 23 cm                                                                                                         |
| Compartiment à accessoires:      | 58 cm x 13,5 cm x 23 cm                                                                                                         |
| Compartiment d'appareil:         | 9,5 cm x 29,5 cm x 23 cm                                                                                                        |
| Dimension:                       | Largeur : 64 cm<br>Profondeur : 52 cm<br>Hauteur : 41 cm                                                                        |
| Poids:                           | 17,30 kg                                                                                                                        |

#### Contenu de la livraison:

##### 4 x EUROLITE AKKU MBT-3 Spot MK2

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie

**1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU MBT-3 with wheels and charging function**

1 x mallette

1 x Câble secteur/câble d'alimentation

1 x Mode d'emploi