



Caractéristiques:

EUROLITE LED PLL-576 CW/WW Panel

Luminaire de surface à commande DMX avec 576 LED dual-white, prise QuickDMX, diffuseur et barrière de protection

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- 288 LED 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW)
- 288 LED 0,5 W SMD 5730 blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Température de couleur variable 3000 K - 6000 K
- Sélection directe de la température de couleur pour 69 valeurs prédéfinies
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; debout; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397739589

Poids: 47,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4x PLL-576 CW/WW with wheels

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm, noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque

Données techniques:

Poids: 45,20 kg

EUROLITE LED PLL-576 CW/WW Panel

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	160 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 3,15 A fusible fixe dans l'alimentation
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	288 x 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW) 288 x 0,5 W SMD 5730 blanc chaud (WW)
Canaux DMX:	2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°

Température de couleur:	3000K - 6000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	93 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 3752 lx, 3 m : 453 lx, 6 m : 134 lx Blanc chaud (WW) 1 m : 3664 lx, 3 m : 445 lx, 6 m : 132 lx Tous 1 m : 5667 lx, 3 m : 690 lx, 6 m : 204 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 44 cm Largeur : 19,8 cm Hauteur : 22,3 cm
Poids:	6,00 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4x PLL-576 CW/WW with wheels

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 6,5 mm, laminé
Couleur:	Noir
Compartiment d'appareil:	22,5 cm x 47 cm x 25 cm
Dimension interne:	100 cm x 47 cm x 25 cm
Compartiment à accessoires:	7 cm x 47 cm x 25 cm
Dimension:	Largeur : 1,045 cm Profondeur : 51,5 cm Hauteur : 29,5 cm
Poids:	18,90 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Filtre à gel
4 x vis moletée