



Prix de catalogue: 3330.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

Projecteur sur batterie IP65 avec LED RGBWA+UV, QuickDMX, filtre à gel et télécommande IR

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Durée de fonctionnement jusqu'à 26h en fonction du programme utilisé
- 14 LED puissantes 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; QuickDMX
- Déjà préprogrammé pour LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Température de couleur variable 2700 K - 8000 K
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397749366

Poids: 70,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

batterie

- Sans fil, flexible et polyvalent

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 3 x Filtre à gel, 1 x télécommande, 2 x vis, 1 x Mode d'emploi

ROADINGER Universal Devicecase UG-1

Trunk case avec roulettes

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Coin avec une boule en acier
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

Données techniques:

Poids: 66,55 kg

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

| | |
|--------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Type de protection: | IP65 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Pile/batterie intégré Tramite Via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | IP T-Con (F) version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 3 A fusible en service à changer |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 26h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h |
| Type de LED: | 14 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Équipement: | Filtre à gel |
| Canaux DMX: | 2; 3; 6-1; 6-2; 12 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; QuickDMX |

| | |
|------------------------------------|--|
| Préprogrammé dans: | LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ: | 15° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 15° 27° 30° 60° |
| Température de couleur: | 2700K - 8000K ajustable |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Double étrier |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Matériau: | Aluminium coulé |
| Dimension: | Largeur : 31,7 cm Profondeur : 22,7 cm Hauteur : 37,0 cm |
| Poids: | 7,85 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Batterie | |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø11mm |
| Matériau: | Métal, 3 mm |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Câble XLR | |
| Longueur du câble: | Env. 1,5 m |
| Raccord A: | 1 x XLR (M) 3 broches |
| Raccord B: | 1 x XLR (F) 3 broches |
| Filtre à gel | |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø4mm |
| Matériau: | Plastique, 2 mm |
| Dimension: | Diamètre : Ø 20,5 cm |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Universal Devicecase UG-1

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 100 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt |
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 27,5 cm x 27,5 cm x 29 cm |
| Compartiment à accessoires: | 10 cm x 60 cm x 31,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 75 cm Profondeur : 64,5 cm Hauteur : 57 cm |
| Poids: | 28,30 kg |