



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:**OMNITRONIC Système de microphone sans fil UHF-302 2 canaux 823-832/863-865 MHz**

Système de microphone 2 canaux, technologie UHF-PLL

- Unité de réception multifréquence à 2 canaux et 2 microphones à main en technique UHF-PLL
- 93 canaux présélectionnés dans 10 groupes de canaux
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- LED pour la porteuse et le signal audio
- 2 canaux séparés avec réglage du volume
- Sortie symétrique XLR par canal
- Antennes BNC amovibles
- 2 microphones à main dynamiques cardioïdes avec affichage LCD de la capacité des piles et de la fréquence
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels

récepteur

- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- Écran LCD
- Boîtier du pupitre

microphone

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Écran LCD
- Indicateur de charge

Logistique

EAN / GTIN: 4026397737226

Poids: 4,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

OMNITRONIC Microphone serre-tête UHF-300 noir

Microphone serre-tête pour émetteur de poche UHF-300

- Poids réduit
- Avec bras de microphone en col de cygne pour un positionnement précis de la capsule du microphone
- Pour une prise de voix de haute qualité pour les applications nécessitant de garder les mains libres, comme l'aérobic ou les instruments de percussion
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; centres sportifs/centres de fitness

OMNITRONIC Émetteur de poche UHF-300 823-832/863-865 MHz

Émetteur de poche pour récepteurs de la gamme UHF-300

- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Niveau de gain réglable sur 4 niveaux
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Écran LCD
- Indicateur de charge
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels

Données techniques:

Poids: 3,22 kg

OMNITRONIC Système de microphone sans fil UHF-302 2 canaux 823-832/863-865 MHz

Type:	Ensemble complet sans fil
Type de protection:	IP20
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Stabilité de fréquence:	±
Modulation:	FM; technologie PLL
Sélection de la fréquence:	93 fréquence commutable
Poids:	2,30 kg
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 14V CC 350 mA
Puissance totale de raccordement:	4 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Nombre de canaux:	2
Plage de fréquence:	50 - 18,000 Hz
Rapport signal/bruit:	>80 dB

Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Type d'écran:	Écran LCD
Écran:	Canal , Fréquence , Groupe
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume, Encodeur
Connexions:	Entrée: Antenne via 2 x BNC (F) Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) Sortie: microphone via 2 x XLR 3 broches
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
Dimension:	Largeur : 41 cm Profondeur : 23,5 cm Hauteur : 4,7 cm
Type:	Émetteur à main
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Puissance de sortie RF:	10 mW
Type d'écran:	Écran LCD
Écran:	Fréquence , indicateur de charge
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 25 cm Diamètre : Ø 5,2 cm
Poids:	0,23 kg

OMNITRONIC Microphone serre-tête UHF-300 noir

Type:	Microphone serre-tête
Alimentation électrique:	1,5-10V CC
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Mini XLR (F) 3 broches Tramite
Longueur du câble:	1,00 m
Type de micro:	Condensateur
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Sensibilité:	-53 dB
Impédance:	680 Ohm
Type de prise:	Mini XLR (F) 3 broches
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Poids:	0,03 kg

OMNITRONIC Émetteur de poche UHF-300 823-832/863-865 MHz

Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Puissance de sortie RF:	10 mW
Sélection de la fréquence:	Fréquence commutable
Type de prise:	Mini XLR (M) 3 broches version encastrable
Type d'écran:	Écran LCD
Écran:	Indicateur de charge , Fréquence
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt; commutateur muet
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6 cm Profondeur : 2,3 cm Hauteur : 8,5 cm
Poids:	0,07 kg

Contenu de la livraison:

1 x OMNITRONIC Système de microphone sans fil UHF-302 2 canaux 823-832/863-865 MHz

- 1 x récepteur
- 2 x Antenne
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 2 x microphone
- 1 x câble jack
- 2 x Support
- 2 x Étrier
- 4 x vis
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité

1 x OMNITRONIC Microphone serre-tête UHF-300 noir

- 1 x microphone
- 1 x protection contre le vent
- 1 x Mode d'emploi

2 x OMNITRONIC Émetteur de poche UHF-300 823-832/863-865 MHz

- 1 x Émetteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité