

## ROADINGER Amplifier rack SP-2, 12U, shock-proof

PRO flightcase for 483 mm devices (19"), shock-proof

Réf. : 30109718  
GTIN: 4026397215151



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Profile rails with 12 U mounting facility for 483 mm units (19"), e.g. PA amplifiers, power packs, additional equipment
- 2 removable covers (double-door version)
- Covers upholstered with foam (25 mm) for damping during transport
- Max. depth: behind the front panel 420 mm, max. depth in front panel 90 mm
- High-quality workmanship with 9 mm plywood multilayered glued, black laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Three-leg, medium-sized steel ball corners
- 8 high-quality butterfly locks
- 4 x Rubber-feet
- 4 hinged, chrome case handles
- Delivery includes mounting screws
- Available in different height units (1 U = 44 mm)
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- Très grande profondeur de pose
- 12 HE
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397215151  
Poids: 35,60 kg  
Longueur: 0.69 m  
Largeur: 0.64 m  
Hauteur: 0.67 m  
Article encombrant

### Données techniques:

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Charge maximale:               | 50 kg |
| Épaisseur du matériau:         | 9 mm  |
| Largeur des plaques frontales: | 19"   |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Hauteur de pose:                | Env. 53,5 cm (12 U) |
| Profondeur de pose:             | 600 mm              |
| Conception du boîtier:          | 12 HE               |
| Poids:                          | 33,70 kg            |
| Strength:                       | 9 mm                |
| Outside dimensions (W x D x H): | 615 x 670 x 665 mm  |
| Inside dimensions:              |                     |
| Mounting width:                 | 483 mm (19")        |
| Mounting height:                | 545 mm (12 U)       |
| Mounting depth:                 | 600 mm              |
| Outer dimensions/corners:       | 64 mm               |