EUROLITE Distributeur de courant SBT-3216

Distributeur de courant 32 A pratique dans un boîtier 483 mm (19")

Réf. : 30248378

GTIN: 4026397521658

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Specially designed for larger distribution needs
- 3 U necessary for installation
- 32 A three phase current input via power cable and plug
- The entire distributor is secured via two 30 mA Residual Current Devices (RCD)
- Control lamps indicate each phase
- 4 CEE sockets on the housing back (2 per RCD)
- Each CEE socket features fuse protection via 16 A automatic circuit breakers
- With M6 earthing screw in order to ground a rigg if necessary
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE

Logistique

EAN / GTIN: 4026397521658

Poids: 6,90 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.22 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	380-400 V CA, 50 Hz
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation et CEE 32 A 5 broches Tramite
Sortie de courant:	4 x CEE 16 A 5 broches (F) version encastrable sécurisé
Protection:	2 x disjoncteur différentiel (FI) 40A/0,03A 4-pol 4 x coupe-circuit automatique C 16A 3-pol
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 24,5 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Hauteur : 13,35 cm
Poids:	6,65 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.