EUROLITE Distributeur de courant SBM-63

Distributeur de courant 63 A et multimètre

Réf. : 30248410

GTIN: 4026397551334

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Input: 1 x 63 A CEE
- Outputs: 8 x safety sockets, 4 x 5-pin CEE 16 A
- 3 x FI circuit breaker 63 A, 0.03 A for safety sockets and CEE sockets
- 8 x circuit breaker C16 A 1 Ph, 4 x circuit breaker C16 A 3 Ph
- 3-phase measuring of voltages from 100-380 V/AC
- Current and frequency display
- Rugged, stackable enclosure

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397551334

Poids: 22,45 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.48 m

Hauteur: 0.49 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230/380 V CA, 50 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via CEE 63 A 5 broches (M) version encastrable Tramite
Sortie de courant:	8 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé 4 x CEE 16 A 5 broches (F) version encastrable sécurisé
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 3 A fusible interchangeable 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Protection:	8 x coupe-circuit automatique C 16A 1-pol 4 x coupe-circuit automatique C 16A 3-pol 3 x disjoncteur différentiel (FI) 63A/0,03A 4-pol
Écran:	Volt , ampère , Fréquence
Dimension:	Largeur : 53,5 cm Profondeur : 42 cm Hauteur : 40,5 cm
Poids:	20,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.