

EUROLITE LED IP PFE-40 CW/WW 25-50°

Projecteur résistant aux intempéries (IP65), LED 40 W COB, température de couleur variable, CRI > 90, RDM

Réf. : 40001706

GTIN 4026397718676



Prix de catalogue: 831.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 40 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
 - Température de couleur variable 2700 K - 6000 K
 - 4 curseurs de diaphragme
 - Zoom manuel; Mise au point manuelle
 - Avec un Angle de départ de 25° - 50°
 - Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
 - Effet stroboscope
 - Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX; RDM
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec Étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Dimmable
 - Fonctionnement très silencieux
 - Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; Light Captain
 - Pour des domaines d'application tels que: Installation; Scène; Théâtre; Bailleur
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x support de gobo, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble adaptateur, 1 x câble d'arrêt

Logistique

EAN / GTIN: 4026397718676
Poids: 4,50 kg
Longueur: 0.44 m
Largeur: 0.21 m
Hauteur: 0.23 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
LED:	1 x 40 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Température de couleur:	2700K - 6000K ajustable
Équipement:	Zoom manuel; Mise au point manuelle
Canaux DMX:	1; 2; 3; 6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Commande:	Stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX; RDM
Préprogrammé dans:	Light J; Light Captain
Angle de départ:	25° - 50°
Angle de départ (1/2 pic):	25 - 50°
Angle de départ (1/10 pic):	25 - 50°
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 34,5 cm Largeur : 15,5 cm Hauteur : 28,5 cm
Poids:	3,95 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Support de gobo	
Gobos:	Diamètre externe 37,5mm Diamètre de l'image 28mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle