

EUROLITE Spot LED PFR-50 WW Fresnel

Projecteur compact LED COB 20 W, zoom manuel, rendu de couleur (IRC) > 95

Réf. : 40001790

GTIN: 4026397703740



Caractéristiques:

- Avec lentille de Fresnel
- 1 LED 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX (facultatif); fonction maître/esclave (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11° - 40°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; décoration; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; vidéo et photographie
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703740

Poids: 2,35 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                   |
| Puissance totale de raccordement: | 48 W                                                                                                                                                                                     |
| Type de protection:               | IP20                                                                                                                                                                                     |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                     |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via connecteur fileté (M)<br>IP 3 broches version encastrable câble<br>d'alimentation à prise contact de protection (inclus<br>dans la livraison)<br><br>Tramite |

|                                    |                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortie de courant:                 | Connecteur fileté 3 broches (F) version encastrable                                                                                     |
| Fusible:                           | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable                                                                                                |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                               |
| Type de LED:                       | 1 x 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)                                                                                           |
| Refroidissement:                   | Ventilateur                                                                                                                             |
| Commande:                          | Stand-alone; DMX (facultatif); fonction maître/esclave (facultatif)                                                                     |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                |
| Angle de départ:                   | 11° - 40°                                                                                                                               |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 11 - 30°                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 21 - 40°                                                                                                                                |
| Température de couleur:            | 3100K                                                                                                                                   |
| Rendu de couleur (CRI):            | 96 Ra                                                                                                                                   |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit blanc chaud (WW) 1 m : 20302 lx, 3 m : 2529 lx, 6 m : 667 lx<br>Large blanc chaud (WW) 1 m : 5751 lx, 3 m : 748 lx, 6 m : 207 lx |
| Couleur du boîtier:                | Noir                                                                                                                                    |
| Matériau:                          | Plastique; Aluminium                                                                                                                    |
| Intégration dans de projecteur:    | Ø 11 cm                                                                                                                                 |
| Dimension:                         | Longueur : 30,5 cm<br>Largeur : 16,0 cm<br>Hauteur : 22,0 cm                                                                            |
| Poids:                             | 1,94 kg                                                                                                                                 |
| Classification du bruit:           | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)                                                            |
| Diamètre des trous de fixation:    | 1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 4 x Ø4mm                                                                                                           |
| Matériau:                          | Aluminium, 3 mm                                                                                                                         |
| Conception du câble:               | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                    |
| Longueur du câble:                 | Env. 1,4 m                                                                                                                              |
| Matériau:                          | Métal, 1 mm                                                                                                                             |
| Diamètre de l'anneau:              | Extérieur: 99 mm<br>Intérieur : 90 mm                                                                                                   |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                                                                                  |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle                                                                                                      |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x coupe-flux  
 1 x prise  
 1 x Mode d'emploi