

# eurolite®

---

## LED PLL-168 CW/WW Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, 168 LED blanc double, prise QuickDMX et coupe-flux

**Réf. : 40001850**

GTIN: 4026397697292



**Prix de catalogue: 296.31 €**  
TVA 19% incl.

# eurolite®

---

## LED PLL-168 CW/WW Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, 168 LED blanc double, prise QuickDMX et coupe-flux

**Réf. : 40001850**

GTIN: 4026397697292

### Caractéristiques:

---

- 84 LED puissantes 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
- 84 LED puissantes 0,5 W SMD 2835 blanc froid (CW)
- Température de couleur variable 2800 K - 6500 K
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Modulation de largeur d'impulsion variable
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)