

## EUROLITE LED PLL-432 CW/WW Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, avec 432 LED blanc double, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001894

GTIN: 4026397700718



**Prix de catalogue: 474.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 432 LED puissantes SMD 2835 CW/WW
  - Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
  - Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
  - Température de couleur variable 2800 K - 6500 K
  - Modulation de largeur d'impulsion variable
  - Effet stroboscope
  - Programmes de spectacle intégrés
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via DMX; Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 120°
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Avec Étrier
  - Écran LCD
  - Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; Scène; Agencement de salons et magasin; Installation
  - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Poignée de transport robuste
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397700718

Poids: 5,15 kg

Longueur: 0.62 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.24 m

## Données techniques:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement:  | 85 W   |
| Type de protection:                | IP20   |
| Classe de protection:              | SK I   |
| Fusible:                           | T 3 A Fusible interchangeable  |
| Type de lampe:                     | Lampe LED  |
| LED:                               | 432 x SMD 2835 CW/WW   |
| Température de couleur:            | 2800K - 6500K ajustable  |
| Canaux DMX:                        | 2; 4; 6  |
| Entrée DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                          | DMX; Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans:                 | Light Captain  |
| Projection:                        | Exempt de scintillements   |
| Angle de départ:                   | 120°   |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 120°   |
| Rendu de couleur (CRI):            | 91 Ra  |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 1 m : 919 lx, 3 m : 124 lx, 6 m : 38 lx<br>Blanc chaud (WW) 1 m : 801 lx, 3 m : 109 lx, 6 m : 33 lx<br>Tous 1 m : 1681 lx, 3 m : 228 lx, 6 m : 69 lx  |
| Couleur du boîtier:                | Noir   |
| Système d'enregistrement:          | Étrier   |
| Type d'écran:                      | Écran LCD  |
| Poignée de transport:              | 1 Pièce  |
| Dimension:                         | Largeur : 60,3 cm<br>Profondeur : 17,9 cm<br>Hauteur : 20,8 cm   |
| Poids:                             | 4,60 kg  |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)  |
| Sécurité photobiologique:          | Risque groupe 0  |