

EUROLITE Lampe à faisceau large LED KKL-50 4100 K noire

Lampe à faisceau large LED 50 W à visser

Réf. : 41600472

GTIN: 4026397603262



Description:

The Eurolite KKL-50 LED floodlight illuminates trade fair booths, shop windows, workshops and even weatherproof outdoor areas.

You can purchase the KKL-50 in three simple casing colors: black, white and silver.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397603262

Poids: 2,33 kg

Longueur: 0.65 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.11 m

Caractéristiques:

- Un design insolite
- Pour les plateaux de table jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- 1 LED 50 W COB (Chip-on-board) blanc neutre (NW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Montage facile
- Avec un Angle de départ de 75°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Modèles à disponibles
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; Agencement de salons et magasin
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 50 W

| | |
|---|--|
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Longueur du câble: | Env. 0,8 m |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 50 W COB (Chip-on-board) blanc neutre (NW) |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Plug and play |
| Construction: | Montage facile |
| Angle de départ: | 75° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 75° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 125° |
| Température de couleur: | 4100K |
| Rendu de couleur (CRI): | 90 Ra |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | 1 m : 1943 lx, 3 m : 215 lx, 6 m : 64 lx |
| Flux lumineux: | 3769 lm |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Dimension: | Longueur : 64 cm Largeur : 20,5 cm Profondeur : 8,5 cm |
| Poids: | 2,00 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G |
| EPREL-Nr: | 1276958 |

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x vis moletée
1 x Plaque
1 x Mode d'emploi