eurolite®

EUROLITE LED CSL-200 Spotlight black

Puissant projecteur de 200 W avec lumière blanche froide

Réf. : 41600505

GTIN: 4026397724936

Prix de catalogue: 189.21 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 7°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; installation; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397724936

Poids: 3,45 kg

Longueur: 0.44 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.24 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	215 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Fusible:	T 10 A fusible fixe (par ex. sur platine) intégré
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	7°
Angle de départ (1/2 pic):	7°
Angle de départ (1/10 pic):	25°
Température de couleur:	7000K
Rendu de couleur (CRI):	93 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	1 m : 54191 lx, 3 m : 9540 lx, 6 m : 2501 lx
Flux lumineux:	16000 lm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Métal; aluminium coulé
Intégration dans de projecteur:	Ø 23 cm
Dimension:	Longueur : 37,2 cm Diamètre : Ø 23,5 cm
Poids:	3,00 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1765375
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.