

## EUROLITE LED Theatre COB 100 RGB+WW

Projecteur de théâtre LED, LED COB (Chip-on-board) 100 W 4in1 QCL RGB/WW

Réf. : 41602018

GTIN: 4026397685909



**Prix de catalogue: 248.71 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 41°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Concerts/salles; Clubs/Écoles de danse; Scène; Location simple
- Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour %: LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x coupe-flux, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397685909

Poids: 3,10 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.34 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	41°
Angle de départ (1/2 pic):	41°
Angle de départ (1/10 pic):	65°
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 25,0 cm Profondeur : 32,0 cm Hauteur : 29,0 cm
Poids:	2,75 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,1 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Coupe-flux	

Matériau:	Métal, 0,8 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle