

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-40PC TRC noir

Projecteur PC sans ventilateur à LED blanches 57 W, rendu de couleur (CRI) >90

Réf. : 41602082

GTIN: 4026397621631



Prix de catalogue: 272.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Boîtier solide métallique
 - 1 LED puissante 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 - Dimmer électronique
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; Bouton rotatif pour Luminosité; Dimmer
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 12° - 47°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec Étrier
 - Fonctionnement silencieux
 - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Vidéo et photographie
 - Pieds en caoutchouc
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x coupe-flux, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397621631

Poids: 4,30 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.22 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 40 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable
LED:	1 x 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3100K
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Bouton rotatif pour Luminosité; Dimmer
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	12° - 47°
Angle de départ (1/2 pic):	12 - 36°
Angle de départ (1/10 pic):	18 - 47°
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit 3 m : 2008 lx, 6 m : 514 lx Large 3 m : 482 lx, 6 m : 141 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Aluminium coulé
Intégration dans de projecteur:	13,1 cm x 13,1 cm
Dimension:	Longueur : 26 cm Largeur : 20 cm Profondeur : 25 cm
Poids:	3,82 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Coupe-flux	
Matériau:	Aluminium, 1,5 mm; Métal
Diamètre de l'anneau:	Extérieur : 12,9 mm Intérieur : 10,9 mm
Porte-filtre	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø4mm
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,8 mm
Dimension:	Largeur : 13 cm Hauteur : 13 cm Diamètre : Ø 10,5 cm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle