

## EUROLITE LED THA-40PC DL Theater-Spot wh

Projecteur PC sans ventilateur (DMX), LED 57 W (blanc neutre), rendu de couleur (CRI) >90

Réf. : 41602086

GTIN: 4026397613582



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Comfortable addressing and setting via control panel with LC display and four operating buttons
- Functions: dimmer, strobe effects
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Equipped with one 57 W NW LED
- CRI of 90
- Color temperature 4000 Kelvin
- With a plano-convex lens
- Manual, stepless zoom 11°-48°
- Metal housing in black or white
- Mounting bracket for installation on a stand or a crossbeam
- Locking possibility at the bracket
- Additional rubber feet when the spot shall be positioned on the floor
- Rotatable barn doors and color filter frame included in the delivery
- Ready for connection via power cord with safety-plug
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 1 LED puissante 57 W COB (Chip-on-board) neutral white (NW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11° - 48°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

#### L'étendue des fournitures

- 1 x coupe-flux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397613582

Poids: 4,34 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.27 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
LED:	1 x 57 W COB (Chip-on-board) neutral white (NW)
Température de couleur:	4000K
Canaux DMX:	1; 2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 37°
Angle de départ (1/10 pic):	17 - 48°
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 27,5 cm Largeur : 20,5 cm Profondeur : 25 cm
Poids:	3,92 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle