

## EUROLITE Spot de théâtre LED THA-60PC

Projecteur à LED COB 60 W (RGBW) et lentille plan convexe, extrêmement silencieux, DMX

Réf. : 41602110

GTIN: 4026397566604



**Prix de catalogue: 427.21 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Avec lentille plan-convexe
  - Conception compacte
  - 1 LED puissante 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
  - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
  - Commandé via stand-alone; DMX
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 7° - 48°
  - Avec Étrier
  - Écran LCD
  - Dimmer électronique; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
  - Effet stroboscope
  - Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
  - Fonctionnement très silencieux
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Agencement de salons et magasin; Scène; Théâtre
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x coupe-flux, 1 x mode d'emploi, 1 x porte-filtre

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397566604

Poids: 4,19 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.27 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	5; 6; 7
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	7° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	7 - 39°
Angle de départ (1/10 pic):	14 - 48°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 33,4 cm Largeur : 19,6 cm Profondeur : 17,3 cm
Poids:	3,74 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle