

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-250F

Projecteur Fresnel (lentille à échelons), LED blanc chaud 200 W, CRI >90, silencieux, DMX

Réf. : 41602140

GTIN: 4026397553468



Prix de catalogue: 1093.61 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 - Zoom motrice; Mise au point manuelle
 - Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
 - Effet stroboscope
 - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
 - Commandé via RDM; stand-alone pour Luminosité et Zoom; DMX
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 5° - 38°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec Étrier
 - Écran LCD
 - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
 - Pieds en caoutchouc
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Installation; Scène; Théâtre
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x coupe-flux, 1 x porte-filtre

Logistique

EAN / GTIN: 4026397553468

Poids: 12,20 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.38 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 265 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x PowerCON (gris), version encastrable |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 3 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW) |
| Température de couleur: | 2800K |
| Équipement: | Zoom motrice; Mise au point manuelle |
| Canaux DMX: | 3 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | RDM; stand-alone pour Luminosité et Zoom; DMX |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 5° - 38° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 5 - 28° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 12 - 38° |
| Rendu de couleur (CRI): | 92 Ra |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Dimension: | Longueur : 45,7 cm Largeur : 33,6 cm Hauteur : 39,9 cm |
| Poids: | 10,00 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |