

## EUROLITE LED PAR-64 COB 3000 K 100 W Zoom noir

Projecteur PAR et LED COB 100 W blanc chaud, zoom manuel

Réf. : 41603600

GTIN: 4026397645156



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Puissance lumineuse comparable à celle d'un projecteur halogène traditionnel de 1000 W
  - Lumière très uniforme
  - 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
  - Effet stroboscope
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via DMX
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 11° - 48°
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Avec Étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Scène; Bailleur
  - Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; correction gamma réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
  - Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; Light Captain
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x porte-filtre, 1 x câble XLR, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397645156

Poids: 4,70 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.38 m

Hauteur: 0.38 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3000K
Fréquence du flash:	0 - 25 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 3
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 35°
Angle de départ (1/10 pic):	15 - 48°
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc chaud (WW) 3 m : 15535 lx, 6 m : 3666 lx Large blanc chaud (WW) 3 m : 2387 lx, 6 m : 654 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium; Métal
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 43,5 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	3,55 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Câble XLR	
Longueur du câble:	Env. 1,8 m
Couleur:	Noir

## Étrier

---

Diamètre des trous de fixation: 1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm

---

Matériau: Aluminium, 4 mm

---

## Porte-filtre

---

Forme: Octogonal

---

Matériau: Aluminium, 0,5 mm

---

Dimension: Largeur : 24,8 cm  
Hauteur : 24,8 cm  
Diamètre : Ø 19,8 cm

---