

EUROLITE LED IP Atmo Blinder 9

Blinder résistant aux intempéries avec commande par pixels et atmo-cluster

Réf. : 41606430

GTIN: 4026397714487



Caractéristiques:

- Chacune des 9 LED aveuglantes COB est entourée de 2 segments RGB pour une lumière d'ambiance
- Un segment de LED RGB est dirigé vers l'avant, un autre vers le réflecteur
- 360 LED 0,2 W SMD 3528 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
18 segments pouvant être commandés individuellement
- 9 LED 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; balance des blancs réglable
- Atmo effect
- 15 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; DMX; Art-Net; RDM; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Température de couleur variable 1800 K - 6000 K
- Avec étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; bailleur
- Fonctionnement très silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397714487

Poids: 15,00 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.47 m

Hauteur: 0.28 m

- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	330 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	360 x 0,2 W SMD 3528 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) 9 x 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	13; 18; 72; 85
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; DMX; Art-Net; RDM; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	58°
Température de couleur:	1800K - 6000K ajustable
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier 2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Connexions:	2 x RJ-45 (F) version encastrable
Dimension:	Largeur : 37,7 cm Profondeur : 20,5 cm Hauteur : 38,4 cm
Poids:	13,65 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

1 x câble XLR
2 x demi-collier en forme d'oméga