

EUROLITE LED PAR-20 3CT noir

Projecteur LED à trois températures de couleur réglables et un index de rendu de couleur élevé

Réf. : 41607021 GTIN: 4026397692075







Prix de catalogue: 77.23 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Dimmable
- 1 LED puissante 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
- Dimmer électronique
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 25°
- Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; vidéo et photographie; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 12 W
Type de protection:	IP20

Logistique

EAN / GTIN: 4026397692075

Poids: 0,57 kg Longueur: 0.10 m Largeur: 0.10 m Hauteur: 0.24 m

Classe de protection:	SKI
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection
	Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Type de LED:	1 x 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Angle de départ (1/10 pic):	50°
Température de couleur:	3000K; 4000K; 5000K
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	3000 K 1 m : 2463 lx, 3 m : 300 lx, 6 m : 79 lx 4000 K 1 m : 2148 lx, 3 m : 315 lx, 6 m : 86 lx 5000 K 1 m : 2576 lx, 3 m : 346 lx, 6 m : 93 lx
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	800 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	8,6 cm x 8,6 cm
Dimension:	Longueur : 19,2 cm Largeur : 11,5 cm Hauteur : 16,0 cm
Poids:	0,52 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1269731
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium coulé, 3 mm
Dimension:	Largeur : 9,4 cm
	Profondeur : 2 cm
	Hauteur : 12,4 cm
Porte-filtre	
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Largeur : 8,3 cm Hauteur : 8,3 cm Diamètre : Ø 6,1 cm