

## EUROLITE LED PAR-30 3CT argent

Projecteur LED à trois températures de couleur réglables et un index de rendu de couleur élevé

Réf. : 41607051

GTIN: 4026397692129



**Prix de catalogue: 89.13 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 LED puissante 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 20°
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Avec Étrier
  - Disponible en plusieurs couleurs
  - Fonctionnement silencieux
  - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Vidéo et photographie; Installation; Restaurants, bars et hôtels
  - Dimmable
  - Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
  - Dimmer électronique
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397692129

Poids: 0,87 kg

Longueur: 0.14 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.27 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 18,5 W

Type de protection: IP20

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
LED:	1 x 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
Température de couleur:	3000K; 4000K; 5000K
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	3000 K 1 m : 4760 lx, 3 m : 606 lx, 6 m : 160 lx 4000 K 1 m : 5248 lx, 3 m : 631 lx, 6 m : 175 lx 5000 K 1 m : 5754 lx, 3 m : 713 lx, 6 m : 191 lx
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	1300 lm
Couleur du boîtier:	Argenté
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	12,8 cm x 12,8 cm
Dimension:	Longueur : 24 cm Largeur : 14,7 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	800 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Dimension:	Largeur : 13 cm Profondeur : 2 cm Hauteur : 13 cm
Porte-filtre	
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,8 mm
Dimension:	Largeur : 12,6 cm Hauteur : 12,6 cm Diamètre : Ø 9,4 cm