eurolite®

EUROLITE LED ML-56 COB RGBAW 100 W Floor noir

Projecteur ML et LED COB 100 W mélange de couleurs RGBAW

Réf. : 41607310

GTIN: 4026397529623

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
- Adjustable white balance
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Color presets can be called up via DMX controller
- Strobe effect with adjustable speed
- With color filter frame
- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBWA (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 39°
- Avec Double étrier
- Écran LED 14 segments 4 chiffres
- Modèles à disponibles

  L'étendue des fournitures
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x porte-filtre

Logistique

EAN / GTIN: 4026397529623

Poids: 4,20 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.39 m

Données techniques:

Puissance totale de raccordement:	100 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBWA (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 17 Hz
Canaux DMX:	3 (Teinte/saturation/niveau d'obscurité HSV); 5; 7; 8; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	39°
Angle de départ (1/2 pic):	39°
Angle de départ (1/10 pic):	82°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 14 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 29 cm Profondeur : 25,5 cm Hauteur : 32 cm
Poids:	3,55 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.