

EUROLITE AKKU Flat Light 3 argent

Projecteur plat à 3 x LED RGBW 8 W, émetteur-récepteur QuickDMX et étrier

Réf. : 41700015

GTIN: 4026397630015



L'article n'est plus disponible.

Description:

Flat headlight with 3x8 W RGBW LED, Quick DMX transceiver & bracket

The flat spotlight EUROLITE AKKU Flat Light 3 is wireless, flexible and versatile. It is equipped with three powerful 8-watt LEDs (4in1) in red, green, blue and white. If you are looking for a spotlight that does not take up much space and is suitable for use on stages, in discotheques, theatres, bars or even for mobile use, the AKKU Flat Light 3 is the perfect choice.

With an operating time of up to 16 hours with the built-in rechargeable battery, the spotlight is ideal for mobile use.

The compact and powerful spotlight is housed in an elegant housing. The angle of inclination can be adjusted manually via the bracket.

In addition to static colors with infinitely variable RGBW color mixing, you can also use internal programs and a strobe effect with variable speed. The dimmer with adjustable dimmer speed and the music control offer you further possibilities.

You can control the Flat Light 3 via DMX with master/slave function, with the supplied infrared remote control, in stand-alone mode and via the integrated QuickDMX radio transmitter/receiver for wireless transmission of DMX512 signals.

Addressing and setting can also be conveniently done via the touch-sensitive control board and LCD.

In addition, the Flat Light 3 is equipped with a Kensington security connector, with which you can protect your device against theft.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397630015

Poids: 1,83 kg

Longueur: 0,27 m

Largeur: 0,20 m

Hauteur: 0,11 m

Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Boîtier élégant pour une utilisation en intérieur
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 3 LED puissantes 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Courbes de variation avec réponse réglable; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs préréglé; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour Light'J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Avec étrier
- Modèles à disponibles
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; mariage/Gala/événements
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 1 x déclaration de conformité, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 2500 mA
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light'J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Argenté
Système d'enregistrement:	Étrier
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 16,8 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 6,2 cm
Poids:	1,62 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle