

EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX noir

Réf. : 4170060

Pinspot sur batterie avec base magnétique, LED 15 W- 4en1, QuickDMX, filtre à gel et télécommande IR GTIN: 4026397680928



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Pied magnétique pour la fixation sur des surfaces métalliques
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 1 LED puissante 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; balance des blancs réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; QuickDMX; fonction maître/esclave; DMX
- Déjà préprogrammé pour LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Avec étrier
- Monochrome Écran OLED
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397680928
Poids: 1,70 kg
Longueur: 0.25 m
Largeur: 0.22 m
Hauteur: 0.15 m

- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x déclaration de conformité, 1 x Filtre à gel, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 200 mA
Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie intégré Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3,5h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; QuickDMX; fonction maître/esclave; DMX
Préprogrammé dans:	LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Angle de départ (1/10 pic):	18°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 11,1 cm Profondeur : 7,8 cm Hauteur : 17,5 cm
Poids:	1,35 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	

Batterie: 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse
intégré

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
