

EUROLITE Barre AKKU Bar-6 QCL RGBW

Bande d'effet lumineux à batterie, LED RGBW et télécommande infrarouge

Réf. : 41700101

GTIN: 4026397689662



Prix de catalogue: 208.25 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Sans fil, flexible et polyvalent
 - 6 LED puissantes 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; mode économie d'énergie
 - Effet stroboscope
 - Programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Déjà préprogrammé pour Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 18°
 - Avec étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x Étrier, 2 x vis moletée, 2 x Cale

Logistique

EAN / GTIN: 4026397689662
Poids: 3,05 kg
Longueur: 0.56 m
Largeur: 0.15 m
Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | Appareils froids (F) version encastrable |
| Fusible: | T 0,5 A fusible interchangeable |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 22,2 V, 2200 mAh, 48,84 Wh |
| Batterie: | Durée de charge 3h |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 6 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 4; 6; 8 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 18° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 18° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 35° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | 2x étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Longueur : 54,5 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 15,7 cm |
| Poids: | 2,76 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |

