EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

Barre LED sur batterie inclinable et Mood-Light, LED 4in1 et QuickDMX

Réf. : 41700120

GTIN: 4026397635850

Prix de catalogue: 367.71 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Barre inclinable à 100° avec 6 LED RGBW 8 W puissantes (4en1) et filtre à gel amovible
- Mood-Light avec vitre frontale laiteuse pour une lumière agréablement douce avec 30 LED SMD RGBW (4in1)
- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 13h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 30 LED puissantes 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 6 LED puissantes 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 30 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Multicolore Écran LCD
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397635850

Poids: 3,50 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.14 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Filtre à gel, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 4 x vis moletée, 4 x Cale, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 13h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) 6 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 7; 8; 9; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 41,1 cm Profondeur : 9,5 cm Hauteur : 10,5 cm
Poids:	2,80 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.