

EUROLITE AKKU TL-3 QCL RGB+UV Trusslight

Trusslight à LED RGB+UV et télécommande infrarouge, fonctionne sur batterie

Réf. : 41700510

GTIN: 4026397683783



Caractéristiques:

- Idéal pour ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 Système 3 points
- Filetage pour l'installation sur des traverses
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 8h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 3 LED 4 W SMD 9080 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; balance des blancs; mode économie d'énergie
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; bailleur; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397683783

Poids: 1,38 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie intégré Tramite Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	F 1 A fusible interchangeable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2200 mAh, 24,42 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 8h en fonction du programme utilisé Durée de charge 2,5h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 4 W SMD 9080 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	10°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 12,22 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 14,3 cm
Poids:	1,26 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie