

## EUROLITE AKKU UP-7 QCL Spot QuickDMX

Uplight, 7 x LED 4in1 8 w, émetteur-récepteur QuickDMX, filtre frost et télécommande infrarouge

Réf. : 41700544

GTIN: 4026397670387



**Prix de catalogue: 451.01 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- Boîtier métallique robuste avec poignée de transport et pied pliable pour une installation en angle
- Durée de fonctionnement jusqu'à 17h en fonction du programme utilisé
- 7 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs réglable
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Monochrome Écran OLED
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Sans fil, flexible et polyvalent

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397670387

Poids: 4,00 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.23 m

- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Pieds en caoutchouc
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x disque diffuseur, 2 x vis moletée, 1 x déclaration de conformité, 1 x mode d'emploi

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Pile/batterie intégré
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 17h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3,5h
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Angle de départ (1/10 pic):	18°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 13,8 cm Profondeur : 16,7 cm

Hauteur : 18,9 cm

---

Poids: 3,60 kg

---

Classification du bruit: Classe 0 (pas du tout de bruit)

---

Télécommande

---

Batterie: 1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

---

Spécifications juridiques

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---