eurolite®

EUROLITE Spot AKKU Mini UP-4 QCL

Petit Uplight IP65 à batterie, LED RGBW et télécommande infrarouge

Réf. : 41700615

GTIN: 4026397695694

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- 4 LED puissantes 4 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Choix de couleur direct pour 10 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Commande de la musique via Microphone; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 19°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable
- Effet stroboscope
- Fonctionnement silencieux
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargeur automatique intégré
- Avec Étrier

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande

Logistique

EAN / GTIN: 4026397695694

Poids: 1,35 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
	12,6 V 1,5 A

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Puissance totale de raccordement:	Max. 30 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable
Type de batterie:	1 x 12,6 V, 3200 mAh, 40,32 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 2h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 4 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Commande de la musique via Microphone; stand-alone; Télécommande infrarouge
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	19°
Angle de départ (1/2 pic):	19°
Angle de départ (1/10 pic):	39°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 10 cm Largeur : 11 cm Hauteur : 12 cm
Poids:	1,25 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton CR2025
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.