

## EUROLITE AKKU IP Tourlight 200 WW

Projecteur sur batterie IP65 silencieux à LED 200 W blanc chaud, QuickDMX, IRC > 90

Réf. : 41700910

GTIN: 4026397705102



**Prix de catalogue: 712.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Durée de fonctionnement jusqu'à 20h en fonction du programme utilisé
- 1 LED puissante 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- 4 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 30°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Demi-collier en forme d'oméga; avec étrier à poser au sol
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; Bailleur; usage portable
- Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x télécommande, 1 x batterie

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397705102

Poids: 6,30 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.39 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 20h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4,5h
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Angle de départ (1/10 pic):	60°
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga Étrier à poser au sol
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 25,1 cm Profondeur : 27,2 cm Hauteur : 32,7 cm Diamètre : Ø 18,2 cm
Poids:	5,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle