

## EUROLITE Jeu de lumières compact FX LED KLS-120

Barre d'effets lumineux DMX à 2 derbys LED rotatifs et 2 projecteurs LED

Réf. : 42109607

GTIN: 4026397680751



**Prix de catalogue: 255.85 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Poids léger et compact
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 3 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 18°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- 6 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; usage portable; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; sur trépied

#### Projecteur

- 3 LED puissantes 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) spots pouvant être commandés individuellement

#### Effet lumineux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397680751

Poids: 5,40 kg

Longueur: 0.66 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.36 m

- 4 LED puissantes 3 W SMD 9080 R/G/B/W<BR> commandé individuellement LEDs

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x sac, 1 x Mode d'emploi

### Données techniques:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement:  | 45 W  |
| Type de protection:                | IP20  |
| Classe de protection:              | SK I  |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection ci-joint<br><br>Tramite   |
| Sortie de courant:                 | Appareils froids (F) version encastrable  |
| Fusible:                           | T 1 A fusible interchangeable   |
| Type de lampe:                     | Lampe LED   |
| Canaux DMX:                        | 2; 9; 21  |
| Entrée DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Sortie DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive  |
| Commande:                          | DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone;<br>commande de la musique via microphone;<br>fonction maître/esclave; QuickDMX via USB<br>(facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB<br>(facultatif); CRMX by LumenRadio via USB<br>(facultatif) |
| Préprogrammé dans:                 | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3;<br>Light J; Colorchief   |
| Projection:                        | Exempt de scintillements  |
| Angle de départ:                   | 18°   |
| Angle de départ (1/2 pic):         | Effet wash 18°<br>Effet rayons 90° multicolore  |
| Couleur du boîtier:                | Noir  |
| Type d'écran:                      | Écran LED 7 segments 4 chiffres   |
| Aide au transport:                 | 6 x Pieds en caoutchouc   |
| Dimension:                         | Largeur : 62,5 cm<br>Profondeur : 15,5 cm<br>Hauteur : 22,4 cm  |
| Poids:                             | 4,70 kg   |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)   |
| Effet lumineux                     |   |
| Type de LED:                       | 4 x 3 W SMD 9080 R/G/B/W  |
| Câble secteur/câble d'alimentation |   |
| Conception du câble:               | H05VV-F   |
| Longueur du câble:                 | Env. 1,2 m  |
| Télécommande                       |   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Batterie:                 | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré                   |
| <hr/>                     |  |
| Projecteur                |  |
| <hr/>                     |  |
| Type de LED:              | 3 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| <hr/>                     |  |
| Spécifications juridiques |  |
| <hr/>                     |  |
| Produit spécial:          | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                   |
| <hr/>                     |  |
| Utilisation:              | Éclairage pour effets de spectacle                                       |
| <hr/>                     |  |