

## EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180

Barre à 4 spots RGBW et 4 LED stroboscopiques blanches, connecteur QuickDMX (XLR)

Réf. : 42109630

GTIN: 4026397599046



### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Poids léger et compact
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs préréglé; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Avec étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

#### Projecteur

- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>4 spots pouvant être commandés individuellement

#### barre

- 4 LED 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)<BR>commandé individuellement LEDs

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397599046

Poids: 5,50 kg

Longueur: 0.66 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.29 m

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 80 W                                                                                                                                                                              |
| Type de protection:               | IP20                                                                                                                                                                              |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite           |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                                      |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                          |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                         |
| Fréquence du flash:               | 0,5 - 20 Hz                                                                                                                                                                       |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 8; 21                                                                                                                                                                       |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                             |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                             |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                            |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge;<br>commande de la musique via microphone;<br>fonction maître/esclave; QuickDMX via XLR (M)<br>5 broches version encastrée (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:        | LED PC-Control 512; Light Captain; Light J;<br>EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3;<br>Colorchief                                                                               |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                          |
| PWM frequency:                    | 9000 Hz                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ:                  | 9°                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 9°                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 18°                                                                                                                                                                               |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                              |
| Système d'enregistrement:         | Ø 35 mm<br>1x étrier                                                                                                                                                              |
| Type d'écran:                     | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                        |
| Matériau:                         | Métal; Plastique                                                                                                                                                                  |
| Dimension:                        | Largeur : 60,5 cm<br>Profondeur : 14 cm<br>Hauteur : 23 cm                                                                                                                        |
| Poids:                            | 4,85 kg                                                                                                                                                                           |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                   |
| Sécurité photobiologique:         | Risque groupe 0                                                                                                                                                                   |
| Type de LED:                      | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                                  |
| Type de LED:                      | 4 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)                                                                                                                                                 |
| Diamètre des trous de fixation:   | 3 x Ø11mm; 2 x Ø3mm                                                                                                                                                               |
| Matériau:                         | Métal, 2 mm                                                                                                                                                                       |
| Conception du câble:              | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                                              |

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Batterie:        | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:     | Éclairage pour effets de spectacle                     |

### Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x sac  
1 x télécommande  
1 x Batterie  
1 x Mode d'emploi