

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-3002 Next

Réf. : 42109895

Barre à 4 spots très lumineux 6in1 HCL RGBWA/UV, connecteur QuickDMX, télécommande infrarouge et étui de transport

GTIN: 4026397657654



Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Points de montage et sorties d'alimentation pour des appareils supplémentaires
- 7 LED 10 W SMD 9090 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; choix de la couleur; sélection du programme
- Effet UV
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 21 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Avec un Angle de départ de 19°
- Pivot TV
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397657654

Poids: 12,35 kg

Longueur: 1.32 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.39 m

Article encombrant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	225 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	3 m
Sortie de courant:	2 x appareils froids (F) version encastrable sécurisé 1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 2,5 A fusible interchangeable
Fusible sortie réseau par canal:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 10 W SMD 9090 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	2; 4; 6; 10; 24; 28
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Angle de départ:	19°
Angle de départ (1/2 pic):	19°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 128 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	11,14 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x sac
2 x demi-collier en forme d'oméga
4 x vis moletée
4 x Cale
1 x Batterie
1 x Fiche de terminaison courant